

## Scheda prodotto

In ottemperanza alla legge n° 126/91 e al DL n° 101/97

Aggiornata al 25/08/2012

### Produttore:

Style House S.r.l.

P.Iva 02699140782

Contrada Spadelle – Sibari (CS)

### Materiali Impiegati e dotazione di serie per porte a battente di nostra produzione:

#### Porte Massellate a battente:

Anta: incorniciata da 4 profili in listellare d'abete rivestito sp. 40/744 mm, fodera centrale in mdf alleggerito sp. 18 mm.

Telaio: in listellare d'abete sp. 40 mm, larghezza 10,5 cm, profilo squadrato raggio 2 mm.

Coprifili: squadrati in legno multistrato rivestito larghezza 8/9/11 cm con aletta telescopica/mobile di serie da 18/24 cm.

Cornice fermapannello: in mdf ad "L" misure 20x30 mm.

Guarnizione di battuta: di gomma in tinta, con profilo a doppia inclinazione.

Serratura: tipo patent o magnetica cromo satinata (finitura cromo lucido a richiesta).

Cerniere: n. 3 cerniere anuba finitura cromo satinato (a richiesta cappucci lucidi per cerniere a scomparsa).

Cerniere: n. 2 cerniere a scomparsa con rostro centrale finitura cromo satinato (a richiesta cappucci lucidi).

Cerniere: a bilico finitura cromo satinato.

#### Porte Tamburate e Pantografate a battente:

Anta: sp. 44 mm, bordo in alluminio, interno tamburato con struttura perimetrale in legno di abete e interposto cartoncino alveolare a nido d'ape trattato.

Fodere: impiallacciate in essenza su supporto di mdf da 4 mm.

Fodere per porte laccate e pantografate a doppia bugna piana: supporto di mdf da 8 mm.

Telaio: in listellare di abete o in mdf rinforzato impiallacciato in essenza sp. 40 mm, larghezza 10,5 cm.

Coprifili: piatti impiallacciati in essenza larghezza 8/11 cm con aletta da 18 mm, struttura in legno multistrato.

Foderine: in mdf impiallacciato in essenza o tutto in mdf per laccato.

Cornice fermapannello: in mdf ad "L" misure 20x30 mm.

Guarnizione: di gomma in tinta, con profilo a doppia inclinazione.

Serratura: magnetica cromo satinata (finitura cromo lucido a richiesta).

Cerniere: n. 2 cerniere a scomparsa con rostro centrale finitura cromo satinato (a richiesta cappucci lucidi).

Nota: Le porte tamburate hanno il bordo in alluminio, sulle porte pitturabili o laccate bordatura classica incollata.

### Istruzioni per uso e manutenzione:

La pulizia va eseguita con un panno umido ed eventualmente detergenti neutri, evitare l'impiego di solventi e prodotti abrasivi, asciugare con un panno morbido. Oltre la consueta pulizia, è buona norma verificare il corretto funzionamento della chiusura e della serratura, in caso di cigolii, lubrificare le cerniere e/o la serratura. In caso di assestamenti dopo la posa si può intervenire con la regolazione delle cerniere.

### Vetri:

I vetri sono di tipo antinfortunistico (stratificati e/o temperati) e vengono prodotti secondo la norma Uni n° 7697 e il D.P.R. n° 224 del 24/5/88.

Qualora il cliente richieda l'installazione di un vetro diverso e non rispondente alla suddetta norma l'azienda si ritiene sollevata da ogni responsabilità.

### Destinazione d'uso:

Porte per interni, evitare utilizzi impropri. Evitare l'installazione in ambienti eccessivamente umidi (ad esempio di recente pavimentazione) o troppo secchi (ad esempio con riscaldamento eccessivo per accelerare l'asciugatura dell'ambiente umido); evitare inoltre fonti dirette di calore (ad esempio installazione a ridosso di termosifoni), lo svergolamento delle ante in questi casi non sarà coperto da garanzia.

Scheda prodotto aggiornata al 09/05/2016.

L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche non sostanziali ai propri prodotti volti al miglioramento tecnico ed estetico in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di preavviso. Le differenze riscontrabili rispetto ai campioni visionati ed eventuali piccole imperfezioni non sono da considerare come difetti.

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito: [www.shporte.it](http://www.shporte.it)

Style House s.r.l.

Italia - 87011 Sibari (CS) - C.da Spadelle,13 - Tel. +39 0981 74143 - Fax +39 0981 750623

info@shporte.it - [www.shporte.it](http://www.shporte.it) -  Style House Porte - P. Iva 02699140782

